



<b>CARATTERISTICHE TELAIO FISSO</b>	
Materiale	Controtelaio senza soglia in vetroresina
Finitura	Colore bianco
Prestazioni	Porta industriale - Impiego per celle frigorifere fino a -5°
Uf [W/mqK]	-
<b>CARATTERISTICHE TELAIO MOBILE</b>	
Composizione	Struttura portante pannello in acciaio inox satinato AISI 304, riempimento in poliuretano espanso. Spessore pannello 95 mm con guarnizione di tenuta perimetrale e sottoporta.
Colore	Bianco - RAL 9010
<b>SERRATURA</b>	
Serratura	Serratura a chiave a cilindro europeo su maniglia esterna.
Classe di resistenza	-
Resistenza al fuoco	-
<b>FERRAMENTISTICA ACCESSORI</b>	Porta industriale di tipo scorrevole automatica, realizzata in due ante delle stesse dimensioni. Scorrimento su cuscinetti su piatti in plastica ad alta resistenza applicati su guida in lega di alluminio anodizzato. Maniglia in alluminio. Cassa comando con cablaggio completo, trasmissione a catena in acciaio ed Encoder interno al motore. Fotocellule di sicurezza per controtelaio in vetroresina. Predisposizione al cambio del senso di apertura e possibilità di scelta tra la versione automatica e quella manuale. Lamiere di raccordo.

LEGENDA/NOTE:

Abaco degli infissi - Rapp. 1:50

01  
Ar-P-Es-06

REV.	DATA	DESCRIZIONE
01	25/10/2017	Emissione