

LEGENDA/NOTE:

| ID Elemento | Quantità |
|--------------------------------------|---|
| P06 | Dx: 2 Sx: 4 TOT: 6 |
| <p>Sezione</p> | |
| <p>Pianta</p> | |
| CARATTERISTICHE TELAIO FISSO | |
| Materiale | Telaio in lamiera zincata |
| Finitura | Trattamento con vernice a polvere 200 gradi, colore rosso |
| Prestazioni | Porta multiuso per vano tecnico |
| Uf [W/mqK] | - |
| CARATTERISTICHE TELAIO MOBILE | |
| Tipo | Anta singola a battente |
| Composizione | Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio zincato a caldo, pressopiegata e coibentata all'interno con fibra alveolare rigidamente unita alla lamiera, sp. 60 mm |
| Colore | |
| SERRATURA | |
| Serratura | Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale e cilindro europeo |
| Classe di resistenza | - |
| Resistenza al fuoco | - |
| FERRAMENTISTICA ACCESSORI | Porta multiuso da esterno. Tre rostri di sicurezza applicati su telaio lato cerniere. Verniciatura a polveri epossipoliestere per interno e polveri poliestere per esterno, finit. gofrata semilucida antigraffio. Maniglia in alluminio. Imbotte da accoppiare al telaio per rivestimento del muro. Griglia di aerazione. |

| ID Elemento | Quantità |
|--------------------------------------|--|
| P07 | TOT: 5 |
| <p>Sezione</p> | |
| <p>Pianta</p> | |
| CARATTERISTICHE TELAIO FISSO | |
| Materiale | Lamiera di acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir |
| Finitura | Verniciatura a polvere, Bianco RAL 9010 |
| Prestazioni | Porta multiuso in quota per ispezione celle frigo |
| Uf [W/mqK] | - |
| CARATTERISTICHE TELAIO MOBILE | |
| Tipo | Anta singola a battente |
| Composizione | Anta costituita da due pareti in lamiera d'acciaio zincato a caldo sistema Sendzimir, coibentata all'interno con lana minerale rigidamente unita alla lamiera, sp. 60 mm |
| Colore | Verniciatura a polvere, Bianco RAL 9010 |
| SERRATURA | |
| Serratura | Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale e cilindro europeo |
| Classe di resistenza | - |
| Resistenza al fuoco | - |
| FERRAMENTISTICA ACCESSORI | Porta multiuso certificata da esterno (EN 14351-1). Soglia fissa in alluminio anodizzato con guarnizione. Un rostro di sicurezza applicato dal lato cerniere. Verniciatura a polveri epossipoliestere termoindurite a 180°, superficie gofrata antigraffio. Maniglia in alluminio. Tenuta all'acqua: 1A, permeabilità all'aria 2. |

Abaco degli infissi - Rapp. 1:50

01
Ar-P-Es-08

| REV. | DATA | DESCRIZIONE |
|------|------------|-------------|
| 01 | 25/10/2017 | Emissione |