

LEGENDA/NOTE:

ID Elemento	Quantità	TOT:
F03		5
Prospetto		
Pianta		
CARATTERISTICHE PROFILO		
Materiale	Telaio in alluminio EN AW-6060 sp. 65 mm	
Finitura	Verniciato RAL 7016	
Prestazioni	Taglio termico, 3 camere, giunto aperto	
Uf [W/mqK]	2,40	
CARATTERISTICHE VETRO		
Tipo	Vetrocamera	
Composizione	10+16+66.1 (10 mm vetro selettivo + 16 mm Argon al 90% + 66.1 stratificato)	
Colore	Vetro pasta chiara neutro	
Ug [W/mqK]	1,0	
Trasmissione luminosa [%]	66	
Fattore solare [g]	0,45 (EN 410)	
CARATTERISTICHE INFISSO		
Classe tenuta aria [Pa]	3	
Resistenza effrazione	WK2	
Fonoisolamento [dB]	47	
FERRAMENTISTICA	Maniglie ergonomiche in alluminio satinato RAL 7016 Cerniere in alluminio satinato RAL 7016	
ACCESSORI	Apertura ad anta singola e a vasistas. Veneziane interne regolabili fissate al telaio mobile.	

ID Elemento	Quantità	TOT:
F04		2
Prospetto		
Pianta		
CARATTERISTICHE PROFILO		
Materiale	Telaio in alluminio EN AW-6060 sp. 65 mm	
Finitura	Verniciato RAL 7016	
Prestazioni	Taglio termico, 3 camere, giunto aperto	
Uf [W/mqK]	2,40	
CARATTERISTICHE VETRO		
Tipo	Vetrocamera	
Composizione	10+16+66.1 (10 mm vetro selettivo + 16 mm Argon al 90% + 66.1 stratificato, colore bianco latte)	
Colore	Vetro pasta chiara neutro	
Ug [W/mqK]	1,0	
Trasmissione luminosa [%]	66	
Fattore solare [g]	0,45 (EN 410)	
CARATTERISTICHE INFISSO		
Classe tenuta aria [Pa]	3	
Resistenza effrazione	WK2	
Fonoisolamento [dB]	47	
FERRAMENTISTICA	Maniglie ergonomiche in alluminio satinato RAL 7016 Cerniere in alluminio satinato RAL 7016	
ACCESSORI	Apertura a doppia anta battente; Vetro traslucido, adatto ai locali adibiti a servizi igienici.	

Abaco delle finestre - Rapp. 1:50

01
Ar-P-Es-14

REV.	DATA	DESCRIZIONE
01	25/10/2017	Emissione